Manual de Usuario

MONOPRICE®

PID 10532



"Nosotros esperamos que disfrutan nuestras Bocinas MPR-5BKSHL. Por favor tome unos momentos para leer este manual, y asegurase que lo aguarde para futuras referencias."

Colocación de Bocinas:
Ponga estas bocinas MPR-5BKSHL como bocinas frontales y en las esquinas del cuarto, como bocinas de escritorio o en la pared. Puede posicionar junto de una esquina para tener enganche de rendimiento bass. Posiciona las bocinas MPR-5BKSHL atrás o en los lados de las posiciones de escuchar. Una posición ideal es el nivel de los oídos como dos tercia yendo atrás de en frente del cuarto. Estas posiciones dejan las bocinas dar los sonidos producidos que den directo a sus oídos y simulando una llena, cinco bocinas de sonido de ambiente de casa de teatro. Dos bocinas fronteras de lado, dos bocinas de sonido envolvente, y woofers bajos se pueden incluir para hacer un ambiente de casa de teatro para su entretenimiento.

Conexión de los cables:
Las bocinas bornes de atrás de las MPR-5BKSHL pueden acomodar asta alambres de 12 calibre. Cuando conectando las bocinas, asegúrese que retenga la polaridad correcta. Conecta los alambres a las terminales de +, rojo positivo a un componente de + rojo terminal positivo en el correspondiente componente de bocinas terminales de salidas. El -, negro o negativo es necesario conectarlo en respecto con -, negro o terminales negativos de salidas. Esto es fácil nomas solo observando los colores, rayas, o nervaduras que aparecen en los alambres y conéctelo en su respectivo lugar.

Especiaciones:

Respuesta de Frecuencia:	65 Hz a 20 kHz	Woofer	5.25." polypropylene w/rubber surround
Manejo de potencia máxima:	Asta 100 Vatios	Medios	N/A
Impedancia nominal:	4 Ohmios	Altavoz de agudos	0.75" domo
Sensibilidad:	89 dB	Dimensiones	12.2" x 7.5" x 7.9" (310 x 190 x200m)

